


HD 7/14-4 MXA PLUS

Компактна водоструйка HD 7/14-4 MX с AC мотор, макара за удобно боравене с маркуча за високо налягане, работно налягане 140 бара и автоматично освобождаване на налягането.



Made in Germany



Артикулен н-р

1.524-947.0

- Пружинно монтирана автоматична макара с маркуч
- Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Автоматично освобождаване на налягането и до 20 процента по-висока енергийна ефективност.

Технически данни

		4054278613949
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 230 / 50
Дебит	л/ч	700
Температура на подаване	°C	60
Работно налягане	бар / МПа	140 / 14
Максимално налягане	бар / МПа	210 / 21
Мощност на свързване	кВт	3,4
Свързващ кабел	м	5
Подаване на вода		3/4"
Тегло (с аксесоари)	кг	43,105
Тегло вкл. Опаковка	кг	47
Размери (Д x Ш x В)	мм	400 x 455 x 966

Оборудване

Ръчен пистолет		EASY!Force
Маркуч за високо налягане	м	15 / Гъвкав
Струйна тръба	мм	840
Силова дюза		■
Ротационна дюза		■
Интегрирана макара за маркуч за високо налягане		■
ANTI!Twist		■
Прекъсване на налягането		■

■ Включени в комплекта



Пружинно монтирана автоматична макара с маркуч


- Максимален комфорт при работа с маркуча за високо налягане.
- Прави възможни кратки времена за настройка благодарение на бързото навиване и развиване.
- Избягвайте опасности, като по този начин увеличавате безопасността при работа.

Допълнителна стойка

- Увеличава зоната на машината.
- Увеличава стабилността при наклон при работа в изправено положение.

Висококачествено оборудване.

- Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот.
- Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор
- Висококачествена месингова цилиндрична глава.




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/14-4 MXA PLUS

1.524-947.0



	Артикулен н-р		
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ			
Ръчни пистолети			
EASY!Force Advanced	1 4.118-005.0	Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	2 4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	3 4.111-051.0	Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	4 4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	<input type="checkbox"/>
СТРУЙНИЦИ			
Въртящи струйници			
Струйник, 840 mm, Въртяща се	5 4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	<input checked="" type="checkbox"/>
Накрайник с LED светлина	6 2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	<input type="checkbox"/>
Струйник, 250 mm, Въртяща се	7 4.112-027.0	Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 400 mm, Въртяща се	8 4.112-024.0	Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 600 mm, Въртяща се	9 4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 1050 mm, Въртяща се	10 4.112-000.0	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 1550 mm, Въртяща се	11 4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 2050 mm, Въртяща се	12 4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник удължител, 1000 mm	13 4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Двоен струйник			
Двоен струйник, 960 mm	14 2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/14-4 MXA PLUS

1.524-947.0



	Артикул	н-р		
СТРУЙНИЦИ				
Ъглов струйник				
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	15	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.	<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник				
Гъвкав струйник, 1050 mm	16	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Шарнир високо налягане	17	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби				
Струйна тръба за почистване на улици	18	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на системата от отводнителни улици. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
Струйник за шаси				
Струйник за почистване под обекта	19	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Допълнителна дръжка				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	20	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	<input type="checkbox"/>
PowerControl струйник				
Струйник Power Control 042	21	4.112-046.0	Нашият струйник PowerControl с размер на дюза 042 дава възможност за подходящо почистване за всяка задача. Безстепенна променлива и прецизна настройка на налягането в непосредствена близост.	<input type="checkbox"/>
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Роторна дюза, голяма				
ротационна дюза, голям, 045	22	4.114-042.0	Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Роторна дюза, малка				
ротационна дюза, малък, 045	23	4.114-021.0	До 50% по-добро почистване и ефективност на площ от предшественика си: с новата ротационна дюза (размер 045) загубите на мощност са сведени до минимум и качеството на пръскането е максимизирано.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ				
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°				
Power дюза 25°, 043	24	2.113-008.0	Дюза с плоска струя с 25° ъгъл на пръскане, подходяща за големи площи и премахване на упорити замърсявания и петна.	<input checked="" type="checkbox"/>
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°				
Тройна дюза 0°, 045	25	2.113-033.0	Дюза за високо налягане с мощна струя за изключително упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°				
Power дюза 15°, 045	26	2.113-046.0	Дюза с плоска струя с 15° ъгъл на пръскане, подходяща за упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°				
Power дюза 40°, 045	27	2.113-053.0	Мощна дюза с 40° ъгъл на пръскане и плоска струя, подходяща за големи площи и чувствителни повърхности.	<input type="checkbox"/>
ДЮЗА MULTIPLE-JET				
Тройни дюзи				
тройна дюза, 042	28	4.117-034.0	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/14-4 MXA PLUS

1.524-947.0



	Артикулен н-р		
ДЮЗА MULTIPLE-JET			
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°			
Дюза с регулируем ъгъл, 050	29	4.113-007.0	Дюза с променлив ъгъл за регулиране на ъгъла на пръскане от 0° до 90°. За лесно приспособяване към всякакви замърсявания и повърхности.
ECOBOOSTER			
HydroBooster JET TR 045 Professional	30	2.113-087.0	
БЪРЗА КУПЛУНГ			
Бърза връзка	31	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)
Нипел за бърза връзка, мъжки	32	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ			
Add-on kit mud sucker	33	2.641-798.0	
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВОДОСТРУЙКИ			
Starting current limiter	34	2.637-495.0	
РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОНЕН ДЪРЖАЧ			
Резба на дюза			
Конектор за дюзи	35	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ			
Standard			
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-за барабан за навиване на маркуч	36	6.110-037.0	Маркуч за високо налягане, (ID 6), дълъг 15 m, за работно налягане до 250 bar. С ANTI!Twist за макари за маркучи с AVS връзка. Другият край има EASY!Lock ръчна винтова връзка.
	37	6.110-036.0	С AVS връзка за макара за маркучи и маркуч за високо налягане (ID 6, 15 m дълъг, до 250 бара налягане) с EASY!Lock ръчна винтова връзка.
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-за барабан за навиване на маркуч	38	6.110-026.0	За работно налягане до 300 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (ID 6) с AVS връзка за макари за маркучи и EASY!Lock ръчна винтова връзка.
Standard с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за наляганя до 220 bar.
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-034.0	10 m маркуч за високо налягане (M 22 x 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar.
	41	6.110-035.0	10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist.
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-056.0	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/14-4 MXA PLUS

1.524-947.0



41, 43, 45-47



39, 44, 48



49



50-51, 53



52



54




55



56

	Артикулен н-р			
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-031.0	Маркуч за високо налягане (DN 8) подходящ за налягане до 315 бара. С иновативен EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни, ANTI!Twist и дължина 10 m.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 8, 315 bar	44	6.110-033.0	15 m дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-030.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-032.0	20 m маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за наляганя до 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-014.0	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	51	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	53	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400				
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-за барабан за навиване на маркуч	54	6.110-028.0	20 m маркуч за високо налягане (ID 8), за налягане до 400 бара. С AVS връзка за макара за маркучи и двойно стоманено подсилване. EASY!Lock ръчна винтова връзка в другия край на маркуча.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-024.0	1,5 m къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	56	6.110-069.0	1,5 m къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 x 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/14-4 MXA PLUS

1.524-947.0



57



58-60



61



62



64



65



66-68



69-71

	Артикулен н-р			
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	57	6.110-038.0	Издържлив, 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-023.0	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-027.0	Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 м, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-029.0	С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-051.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	62	6.110-052.0		<input type="checkbox"/>
Longlife изпълнение за ХВП				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-за барабан за навиване на маркуч	63	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	64	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	65	6.110-054.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	<input type="checkbox"/>
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	66	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	67	6.110-008.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	68	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	69	6.110-048.0		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 140 bar	70	6.110-049.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/14-4 MXA PLUS

1.524-947.0



		Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar	71	6.110-050.0		<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	72	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	73	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle	74	5.763-015.0		<input type="checkbox"/>
	75	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	76	5.763-017.0		<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	77	6.415-428.0		<input type="checkbox"/>
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FRV 30				
Уред за почистване на площи FRV 30	78	2.111-010.0	С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неостаящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
ABS гумена устна	79	2.642-910.0		<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	80	4.440-939.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфта.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	81	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	82	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30				
FR 30	83	2.111-011.0	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	84	2.111-013.0	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от нерждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



		Артикулен н-р		
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR				
Nozzle kit for surface cleaners, 650 l/h – 850 l/h	85	2.639-187.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV				
Комплект дюзи 045 – за FRV 30, 045	86	2.642-432.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME				
FRV 30 Me	87	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч FRV 30 me	88	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Foam lance TR Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	89	4.112-064.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR, 700 l/h – 800 l/h	90	4.112-068.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance TR, 700 l/h – 800 l/h	91	4.112-054.0		<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	92	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	93	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна				
Foam nozzle attachment kit	94	2.112-013.0		<input type="checkbox"/>
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Въртящ се куплунг				
Шарнирно съединение	95	4.111-021.0	Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 × 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент				
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	96	4.111-022.0		<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	97	4.111-024.0	предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>
Short spray unit	98	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/14-4 MXA PLUS

1.524-947.0



		Артикулен н-р		
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Адаптери EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	99	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	100	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	101	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	102	4.111-032.0	M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	103	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	104	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	105	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	106	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	107	4.111-037.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	108	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel, 15 m	109	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов, 20 m	110	6.392-074.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, 20 m	111	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated, 20 m	112	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/14-4 MXA PLUS

1.524-947.0



	Артикулен н-р		
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ			
Автоматична самонавиваща се макара за шланг			
Hose reel, automatic, basalt grey-coated, 20 m	113	6.392-105.0	<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder, 20 m	114	6.392-076.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m, 40 m	115	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	116	2.639-931.0	<input type="checkbox"/>
Въртящ се държач от неръждаема стомана	117	2.641-867.0	Въртящ се стънен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане. <input type="checkbox"/>
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ			
Четки			
Трансмисия за ролкови четки	118	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение. <input type="checkbox"/>
Защита от пръски	119	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски. <input type="checkbox"/>
Ролки меки	120	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването. <input type="checkbox"/>
Ролки средни	121	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолиа и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна. <input type="checkbox"/>
Ролки твърди	122	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна. <input type="checkbox"/>
Четка за фасади Твърда	123	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher. <input type="checkbox"/>
Четка за фасади Средна	124	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher. <input type="checkbox"/>
Четка за фасади Мека	125	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи. <input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	126	6.368-092.0	iSolar 400 четка за дебит на водата от 700-1000 l/h. Водно задвижваните дискови четки с ширина 400 мм почиства малки до средни фотоволтаични системи. Освен това е идеална за използване при повдигнати системи. <input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/14-4 MXA PLUS

1.524-947.0



	Артикул	н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Teleskopstangen				
Сферичен кран	127	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	128	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 m	129	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 10 m	130	4.762-611.0	Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	131	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	132	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Пистолет	133	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	<input type="checkbox"/>
Омекотяване на вода				
WS 50	134	6.368-463.0		<input type="checkbox"/>
WS 100	135	6.368-464.0		<input type="checkbox"/>
Regeneration Station	136	6.368-465.0		<input type="checkbox"/>
Маркучи				
Маркуч Solar	137	6.392-978.0		<input type="checkbox"/>
	138	6.392-977.0		<input type="checkbox"/>
	139	6.392-976.0		<input type="checkbox"/>
Приспособления и адаптери				
Куфар от стоманена ламарина	140	6.988-152.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



	Артикул н-р		
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ			
Устройства за водно бластиране (без дюза)			
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	141	4.115-000.0	<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	142	4.115-006.0	<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране			
Nozzle pack TR wet jet set 0045	143	2.112-022.0	<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи			
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	144	6.415-084.0	<input type="checkbox"/>
ВОДНА ВРЪЗКА			
Geka-куплунг			
Geka connector with hose barb, R 1/2"	145	6.388-461.0	<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	146	6.388-455.0	<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	147	6.388-465.0	с накрайник за маркуч <input type="checkbox"/>
Geka connector with inner thread, R 3/4"	148	6.388-473.0	<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър			
Смукателен филтър за вода	149	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан <input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	150	4.730-012.0	<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър			
Add-on kit water filter universal	151	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Water fine filter, 100 µm, R 3/4"	152	2.637-691.0	<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	153	4.730-102.0	<input type="checkbox"/>
МИЕЩИ ЧЕТКИ			
Изваждаща се четка			
Push-on wash brush	154	4.113-001.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/14-4 MXA PLUS

1.524-947.0



		Артикулен н-р		
МИЕЩИ ЧЕТКИ				
Ротираща четка за миене				
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – найлон	155	4.113-004.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. (М 18 × 1,5, сменяема вложка за четка).	<input type="checkbox"/>
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм	156	4.113-003.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. М 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка).	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



МАГАЗИН МАЙСТОРА
 БАШ МАЙСТОРА
 ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ