

HD 7/17 MXA PLUS

С работно налягане от 170 бара, 3-бутална аксиална помпа и стандартна макара с маркуч, мобилният HD 7/17 MX впечатлява при ежедневна употреба. Удобен за обслужване дизайн на машината.



Made in Germany



Артикулен н-р

1.151-936.0

- Пружинно монтирана автоматична макара с маркуч
- Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Автоматично освобождаване на налягането и до 20 процента по-висока енергийна ефективност.

Технически данни

		4054278613932
Вид на тока	~ / В / Hz	3 / 400 / 50
Дебит	л/ч	700
Температура на подаване	°C	60
Работно налягане	бар / МПа	170 / 17
Максимално налягане	бар / МПа	255 / 25,5
Мощност на свързване	кВт	4,2
Свързващ кабел	м	5
Подаване на вода		3/4"
Тегло (с аксесоари)	кг	37,105
Тегло вкл. Опаковка	кг	41
Размери (Д x Ш x В)	мм	400 × 455 × 966

Оборудване

Ръчен пистолет		EASY!Force
Маркуч за високо налягане	м	15 / Гъвкав
Струйна тръба	мм	840
Силова дюза		■
Ротационна дюза		■
Интегрирана макара за маркуч за високо налягане		■
ANTI!Twist		■
Прекъсване на налягането		■

■ Включени в комплекта



Пружинно монтирана автоматична макара с маркуч


- Максимален комфорт при работа с маркуча за високо налягане.
- Прави възможни кратки времена за настройка благодарение на бързото навиване и развиване.
- Избягвайте опасности, като по този начин увеличавате безопасността при работа.

Допълнителна стойка

- Увеличава зоната на машината.
- Увеличава стабилността при наклон при работа в изправено положение.

Висококачествено оборудване.

- Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот.
- Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане.
- Висококачествена месингова цилиндрова глава.




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



		Артикулен н-р		
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Ръчни пистолети				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.	■
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	2	4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.	□
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	3	4.111-051.0	Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.	□
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	4	4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	□
СТРУЙНИЦИ				
Въртящи струйници				
Струйник, 840 mm, Въртяща се	5	4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	■
Накрайник с LED светлина	6	2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	□
Струйник, 250 mm, Въртяща се	7	4.112-027.0	Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 400 mm, Въртяща се	8	4.112-024.0	Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 600 mm, Въртяща се	9	4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 1050 mm, Въртяща се	10	4.112-000.0	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 1550 mm, Въртяща се	11	4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 2050 mm, Въртяща се	12	4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник удължител, 1000 mm	13	4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.	□
Двоен струйник				
Двоен струйник, 960 mm	14	2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



		Артикулен н-р		
СТРУЙНИЦИ				
Ъглов струйник				
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	15	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.	<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник				
Гъвкав струйник, 1050 mm	16	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Шарнир високо налягане	17	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби				
Струйна тръба за почистване на улици	18	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на системата от отводнителни улици. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
Струйник за шаси				
Струйник за почистване под обекта	19	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Допълнителна дръжка				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	20	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	<input type="checkbox"/>
PowerControl струйник				
Струйник Power Control 038	21	4.112-047.0	Безстепенно регулиране на налягането по време на работа директно в зоната на захващане на оператора, особено за машини без функция на серво управление. Ефективността на почистването може да бъде адаптирана към съответната задача за миг. Режимът на ниско налягане за нанасяне на почистващия агент и регулиране на нивото на струята допълват продукта.	<input type="checkbox"/>
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Роторна дюза, голяма				
ротациона дюза, голяма, 040	22	4.114-041.0	Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Роторна дюза, малка				
ротациона дюза, малък, 040	23	4.114-020.0	С въртяща се точкова струя за по-ефективно премахване: новата ротациона дюза с размер 040 постига до 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ				
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°				
Power дюза 25°, 038	24	2.113-006.0	Дюза с плоска струя с 25° ъгъл на пръскане, подходяща за големи площи и премахване на упорити замърсявания и петна.	<input checked="" type="checkbox"/>
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°				
Power дюза 0°, 040	25	2.113-001.0	Дюза за високо налягане с мощна струя за изключително упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°				
Power дюза, 038	26	2.113-044.0	Плоска струя за упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°				
Power дюза 40°, 040	27	2.113-003.0	Мощна дюза с 40° ъгъл на пръскане и плоска струя, подходяща за големи площи и чувствителни повърхности.	<input type="checkbox"/>
ДЮЗА MULTIPLE-JET				
Тройни дюзи				
тройна дюза, 038	28	4.117-032.0	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



	Артикул н-р		
ДЮЗА MULTIPLE-JET			
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°			
Дюза с регулируем ъгъл, 050	29	4.113-007.0	Дюза с променлив ъгъл за регулиране на ъгъла на пръскане от 0° до 90°. За лесно приспособяване към всякакви замърсявания и повърхности.
ECOBOOSTER			
HydroBooster JET TR 040 Professional	30	2.113-086.0	
БЪРЗА КУПЛОНГ			
Бърза връзка	31	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)
Нипел за бърза връзка, мъжки	32	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ			
Add-on kit mud sucker	33	2.641-798.0	
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВОДОСТРУЙКИ			
Starting current limiter	34	2.637-495.0	
Add-on kit coin acceptor	35	2.644-029.0	
РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОНЕН ДЪРЖАЧ			
Резба на дюза			
Конектор за дюзи	36	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ			
Standard			
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-за барабан за навиване на маркуч	37	6.110-037.0	Маркуч за високо налягане, (ID 6), дълъг 15 m, за работно налягане до 250 bar. С ANTI!Twist за макари за маркучи с AVS връзка. Другият край има EASY!Lock ръчна винтова връзка.
	38	6.110-036.0	С AVS връзка за макара за маркучи и маркуч за високо налягане (ID 6, 15 m дълъг, до 250 бара налягане) с EASY!Lock ръчна винтова връзка.
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-за барабан за навиване на маркуч	39	6.110-026.0	За работно налягане до 300 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (ID 6) с AVS връзка за макари за маркучи и EASY!Lock ръчна винтова връзка.
Standard с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за наляганя до 220 bar.
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-034.0	10 m маркуч за високо налягане (M 22 x 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar.
	42	6.110-035.0	10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist.

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



41, 43



42, 44, 46-48



40, 45, 49



50



51-52, 54



53




55



56

	Артикулен н-р			
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-056.0	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-031.0	Маркуч за високо налягане (DN 8) подходящ за налягане до 315 бара. С иновативен EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни, ANTI!Twist и дължина 10 m.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 8, 315 bar	45	6.110-033.0	15 m дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-030.0	ръчни винтови връзки от двете страни.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-032.0	20 m маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за наляганя до 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-014.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400				
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-за барабан за навиване на маркуч	55	6.110-028.0	20 m маркуч за високо налягане (ID 8), за налягане до 400 бара. С AVS връзка за макара за маркучи и двойно стоманено подсилване. EASY!Lock ръчна винтова връзка в другия край на маркуча.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-024.0	1,5 m къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



		Артикулен н-р		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	57	6.110-069.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 x 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 м, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-038.0	Издържлив, 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 30 м, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-023.0	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 м, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-027.0	Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 м, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 м, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-029.0	С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 м, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	62	6.110-051.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	63	6.110-052.0		<input type="checkbox"/>
Longlife изпълнение за ХВП				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-за барабан за навиване на маркуч	64	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 м, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	65	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 м, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	66	6.110-054.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	<input type="checkbox"/>
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	67	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	68	6.110-008.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	69	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	70	6.110-048.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



		Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 140 bar	71	6.110-049.0		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar	72	6.110-050.0		<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	73	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	74	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle	75	5.763-015.0		<input type="checkbox"/>
	76	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	77	5.763-017.0		<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	78	6.415-428.0		<input type="checkbox"/>
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FRV 30				
Уред за почистване на площи FRV 30	79	2.111-010.0	С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
ABS гумена устна	80	2.642-910.0		<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	81	4.440-939.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	82	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	83	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30				
FR 30	84	2.111-011.0	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



		Артикулен н-р		
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FR 30 ME				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	85	2.111-013.0	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR				
Nozzle kit for surface cleaners, 650 l/h – 850 l/h	86	2.639-187.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV				
Комплект дюзи 040 – за FRV 30, 040	87	2.642-431.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME				
FRV 30 Me	88	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч FRV 30 me	89	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Foam lance TR Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	90	4.112-064.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR, 700 l/h – 800 l/h	91	4.112-068.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance TR, 700 l/h – 800 l/h	92	4.112-054.0		<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	93	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	94	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set				
Nozzle kit 060 for Inno / Easy Set 600–700 l/h	95	2.640-687.0		<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна				
Foam nozzle attachment kit	96	2.112-013.0		<input type="checkbox"/>
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Въртящ се куплунг				
Шарнирно съединение	97	4.111-021.0	Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 × 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент				
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	98	4.111-022.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



		Артикулен н-р		
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Свързващ елемент				
Short spray unit	99	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	100	4.111-024.0	предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>
Адаптери EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	101	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	102	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	103	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	104	4.111-032.0	M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	105	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	106	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	107	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	108	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	109	4.111-037.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	110	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel, 15 m	111	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов, 20 m	112	6.392-074.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



		Артикулен н-р		
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
ABS барабан за маркуч, 20 m	113	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated, 20 m	114	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated, 20 m	115	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder, 20 m	116	6.392-076.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m, 40 m	117	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	118	2.639-931.0		<input type="checkbox"/>
Въртящ се държач от неръждаема стомана	119	2.641-867.0	Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Трансмисия за ролкови четки	120	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.	<input type="checkbox"/>
Защита от пръски	121	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски.	<input type="checkbox"/>
Ролки меки	122	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.	<input type="checkbox"/>
Ролки средни	123	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолиа и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>
Ролки твърди	124	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Твърда	125	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Средна	126	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



	Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ			
Четки			
Четка за фасади Мека	127	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.
iSolar 400 Advanced	128	6.368-092.0	iSolar 400 четка за дебит на водата от 700-1000 l/h. Водно задвижваните дискови четки с ширина 400 мм почиства малки до средни фотоволтаични системи. Освен това е идеална за използване при повдигнати системи.
Teleskopstangen			
Сферичен кран	129	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	130	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 м, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.
Телескопичен удължител хибриден 7 m	131	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 м.
Телескопичен удължител хибриден 10 m	132	4.762-611.0	Обхват до 10 м: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	133	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 м и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	134	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 м, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.
Пистолет	135	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.
Омекотяване на вода			
WS 50	136	6.368-463.0	
WS 100	137	6.368-464.0	
Regeneration Station	138	6.368-465.0	
Маркучи			
Маркуч Solar	139	6.392-978.0	
	140	6.392-977.0	

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



	Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ			
Маркучи			
Маркуч Solar	141	6.392-976.0	<input type="checkbox"/>
Приспособления и адаптери			
Куфар от стоманена ламарина	142	6.988-152.0	<input type="checkbox"/>
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ			
Устройства за водно бластиране (без дюзи)			
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	143	4.115-000.0	<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	144	4.115-006.0	<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране			
Nozzle pack TR wet jet set 0040	145	2.112-019.0	<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи			
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	146	6.415-084.0	<input type="checkbox"/>
ВОДНА ВРЪЗКА			
Гека-куплунг			
Geka connector with hose barb, R 1/2"	147	6.388-461.0	<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	148	6.388-455.0	<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг ГЕКА с накрайник за маркуч, R 1"	149	6.388-465.0	с накрайник за маркуч <input type="checkbox"/>
Geka connector with inner thread, R 3/4"	150	6.388-473.0	<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър			
Смукателен филтър за вода	151	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан <input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	152	4.730-012.0	<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър			
Add-on kit water filter universal	153	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Water fine filter, 100 µm, R 3/4"	154	2.637-691.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0



		Артикулен н-р	
ВОДНА ВРЪЗКА			
Фин воден филтър			
Water fine filter, with adapter	155	4.730-102.0	<input type="checkbox"/>
МИЕЩИ ЧЕТКИ			
Изваждаща се четка			
Push-on wash brush	156	4.113-001.0	<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене			
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – найлон	157	4.113-004.0	<input type="checkbox"/>
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм	158	4.113-003.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



МАГАЗИН МАЙСТОРА
БАШ МАШИНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ