

HDS 7/16 C

Трифазна водоструйка с подгряване на водата HDS 7/16 C в клас Compact, eco!efficiency режим на работа и много други практични функции.



Made in Germany



Артикулен н-р

1.173-900.0

- Икономичен eco!efficiency режим
- Интуитивен превключвател с един бутон
- Мощен трифазен мотор

Технически данни

4054278167909


Вид на тока	~ / В / Hz	3 / 400 / 50
Дебит	л/ч	270 – 660
Работно налягане	бар / МПа	30 – 160 / 3 – 16
Температура (при подаване 12°C)	°C	макс. 80
Мощност на свързване	кВт	4,7
Разход гориво, пълна мощност	кг/ч	4,1
Консумация гориво eco!efficiency	кг/ч	3,3
Свързващ кабел	м	5
Резервоар за гориво	л	15
Тегло (с аксесоари)	кг	98
Тегло вкл. Опаковка	кг	106,8
Размери (Д x Ш x В)	мм	1060 x 650 x 920

Работата с този уред изисква инструктаж.

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced
Маркуч за високо налягане	м 10 / DN 6, 250 bar
Струйна тръба	мм 1050
Силова дюза	■
Система за мека изолация (SDS)	■
Прекъсване на налягането	■
Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати	■

■ Включени в комплекта



Икономичност.

- eco!efficiency-режим – икономична и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба.
- Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента.
- Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за кристално изплакване.



С грижа към потребителя

- Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции.
- Голям отвор на резервоара със система за пълнене.
- Компактно шише за поддръжка на системата, сменя се отвън.



Съхранение

- Затварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр.
- Кука за съхранение за захранващия кабел и маркуча за високо налягане.
- Интегрирани държачи за струйника при транспорт.


АКСЕСОАРИ ЗА HDS 7/16 C

1.173-900.0



		Артикулен н-р		
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Ръчни пистолети				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	2	4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	3	4.111-051.0	Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	4	4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	<input type="checkbox"/>
Servo-Control-регулатор				
Серво контрол, 750 l/h – 1100 l/h	5	4.118-008.0	Количеството и налягането на водата се регулират директно от пистолета.	<input type="checkbox"/>
СТРУЙНИЦИ				
Въртящи струйници				
Струйник, 1050 mm, Въртяща се	6	4.112-000.0	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	<input checked="" type="checkbox"/>
Накрайник с LED светлини	7	2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	<input type="checkbox"/>
Струйник, 250 mm, Въртяща се	8	4.112-027.0	Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 400 mm, Въртяща се	9	4.112-024.0	Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 600 mm, Въртяща се	10	4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 840 mm, Въртяща се	11	4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 1550 mm, Въртяща се	12	4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 2050 mm, Въртяща се	13	4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник удължител, 1000 mm	14	4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта Налични аксесоари



АКСЕСОРИ ЗА HDS 7/16 C

1.173-900.0



		Артикулен н-р		
СТРУЙНИЦИ				
Двоен струйник				
Двоен струйник, 960 mm	15	2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	<input type="checkbox"/>
Ъглов струйник				
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	16	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.	<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник				
Гъвкав струйник, 1050 mm	17	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Шарнир високо налягане	18	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби				
Струйна тръба за почистване на улици	19	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улици. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
Струйник за шаси				
Струйник за почистване под обекта	20	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Допълнителна дръжка				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	21	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ				
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°				
Power дюза 25°, 040	22	2.113-021.0	Дюза с плоска струя с 25° ъгъл на пръскане, подходяща за големи площи и премахване на упорити замърсявания и петна.	<input checked="" type="checkbox"/>
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°				
Power дюза 0°, 040	23	2.113-001.0	Дюза за високо налягане с мощна струя за изключително упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°				
Power дюза 15°, 040	24	2.113-045.0	Дюза с плоска струя с 15° ъгъл на пръскане, подходяща за упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°				
Power дюза 40°, 040	25	2.113-003.0	Мощна дюза с 40° ъгъл на пръскане и плоска струя, подходяща за големи площи и чувствителни повърхности.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-035.0	10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist.	<input checked="" type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за налягания до 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-034.0	10 m маркуч за високо налягане (M 22 × 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта Налични аксесоари


АКСЕСОАРИ ЗА HDS 7/16 C

1.173-900.0




	Артикулен н-р			
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-056.0	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-031.0	Маркуч за високо налягане (DN 8) подходящ за налягане до 315 бара. С иновативен EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни, ANTI!Twist и дължина 10 m.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-030.0	15 m дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-032.0	20 m маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за наляганя до 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-014.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-024.0	1,5 m къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	41	6.110-069.0	1,5 m къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 × 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-038.0	Издръжлив, 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HDS 7/16 C

1.173-900.0



	Артикулен н-р		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ			
Longlife 400 с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-023.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-027.0	Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 m, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-029.0	С шарнирно съединение 2 × M22 × 1,5
Изпълнение за ХВП с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-063.0	15 м дълъг маркуч за високо налягане (ID 6), хранителна промишленост, с AVS връзка за макара за маркучи, EASY!Lock ръчна винтова връзка и сиво, нецветяващо външно покритие.
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-051.0	
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-052.0	
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-054.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)
Специални маркучи			
Маркуч за високо налягане извит, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	51	6.110-068.0	
STROMGENERATOR			
PGG 8/3	52	1.042-209.0	Мощен синхронен генератор PGG 8/3 с мощност 7 kW. За независимо захранване с променлив и трифазен ток на строителни обекти, в селското стопанство или в общините.
БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ			
WR 50 EASY!Lock	53	2.114-013.0	В комбинация с водоструйка с гореща вода от Kärcher, 50-сантиметровиата приставка за плевели WR 50 е идеален за отстраняване на плевелите. Предлага се с адаптивно шаси и адаптер за дюзи.
WR 20	54	2.114-014.0	За цялостно отстраняване на плевелите: Накрайникът за премахване на плевели WR 20 за използване с водоструйка с гореща вода от Kärcher. Оборудван с 20 cm широка дюза и адаптер за дюзи.
WR 100	55	2.114-015.0	Удобно и бързо отстраняване на плевелите: WR 100 е средство за премахване на плевели с шаси, ширина на дюзите 100 cm и вграден адаптер за дюзи за използване с водоструйки с гореща вода.
WR 10	56	2.114-016.0	В комбинация с водоструйки с гореща вода, нашият накрайник за премахване на плевели WR 10 позволява бързо и цялостно отстраняване на плевелите. С 10 cm пръскаща глава и адаптер за дюза.

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HDS 7/16 C 1.173-900.0



	Артикулен н-р		
БЪРЗ КУПЛУНГ			
Бърза връзка	57	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)
Нипел за бърза връзка, мъжки	58	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ			
Add-on kit mud sucker	59	2.641-798.0	
ГАЗОТВЕЖДАЩИ ТРЪБИ			
Изпускателни щуцери	60	4.656-149.0	С прекъсвач на тягата за извода на димната тръба.
Flue gas adapter	61	4.656-080.0	
РОТОРНИ ДЮЗИ			
Роторна дюза, голяма ротационна дюза, голям, 040	62	4.114-041.0	Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C.
ДЮЗА MULTIPLE-JET			
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90° Дюза с регулируем ъгъл, 055	63	4.113-008.0	Дюза с променлив ъгъл за регулиране на ъгъла на пръскане от 0° до 90°. За лесно приспособяване към всякакви замърсявания и повърхности.
ДЮЗА ЗА ПАРА / ЗАЩИТА НА ДЮЗА / НОСАЧ ДЮЗА			
Дюзи за пара Дюза за пара 50°	64	4.116-000.0	Плоска дюза за пара с 50° ъгъл на пръскане. За почистване и размразяване на пара. За размразяване на пясък и чакъл, размразяване на кофражни материали или разконсервиране на превозни средства.
Дюза за пара 40°, 045	65	2.114-001.0	Месингова дюза за пара за работа с HDS в режим на пара.
РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОНЕН ДЪРЖАЧ			
Резба на дюза Конектор за дюзи	66	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ			
Маркуч за почистване на тръби, DN 6			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	67	6.110-046.0	
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	68	6.110-008.0	
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	69	6.110-047.0	
Дюзи за почистване на тръби			
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	70	4.765-001.0	

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HDS 7/16 C 1.173-900.0



		Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Дюзи за почистване на тръби				
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	71	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 120	72	5.763-089.0	Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 8, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle	73	5.763-015.0		<input type="checkbox"/>
	74	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	75	5.763-017.0		<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	76	6.415-440.0		<input type="checkbox"/>
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FRV 30				
ABS Закрепване на маркуча	77	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	78	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	79	2.111-013.0	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 50				
Уред за почистване на площи FR 50	80	2.111-023.0	С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR				
Nozzle kit for surface cleaners, 650 l/h – 850 l/h	81	2.639-187.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV				
Комплект дюзи 045 – за FRV 30, 045	82	2.642-432.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME				
FRV 30 Me	83	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч FRV 30 me	84	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HDS 7/16 C 1.173-900.0



		Артикулен н-р	
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА			
Парогенератор (струйник за пяна)			
Foam lance TR Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	85	4.112-064.0	<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR, 700 l/h – 800 l/h	86	4.112-068.0	<input type="checkbox"/>
Foam lance TR, 700 l/h – 800 l/h	87	4.112-054.0	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	88	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	89	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam			
Inno Foam Set with detergent injector	90	2.112-000.0	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set	91	2.112-008.0	<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam			
Easy Foam Set with RM injector	92	2.112-010.0	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set	93	2.112-011.0	<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set			
Nozzle kit 090 for Inno / Easy Set 700–1,000 l/h	94	2.111-019.0	<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна			
Foam nozzle attachment kit	95	2.112-013.0	<input type="checkbox"/>
СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ			
Инжектор за препарат			
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	96	4.637-032.0	<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	97	4.637-033.0	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0			
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	98	4.769-011.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HDS 7/16 C 1.173-900.0



	Артикул н-р		
СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ			
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0			
Nozzle insert up to 1,100 l/h – high pressure	99	4.769-003.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle insert up to 1,100 l/h – low pressure	100	4.769-001.0	<input type="checkbox"/>
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ			
Въртящ се куплунг			
Шарнирно съединение	101	4.111-021.0	Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 × 1,5 със защита на ръкохватката
Свързващ елемент			
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	102	4.111-022.0	<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	103	4.111-024.0	предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.
Short spray unit	104	4.111-038.0	<input type="checkbox"/>
Адаптери EASY!Lock			
Adapter 1 M22AG-TR22AG	105	4.111-029.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	106	4.111-030.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	107	4.111-031.0	<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	108	4.111-032.0	M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.
Adapter 5 TR22IG-M22AG	109	4.111-033.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	110	4.111-034.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	111	4.111-035.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	112	4.111-036.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HDS 7/16 C

1.173-900.0



		Артикулен н-р	
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ			
Адаптери EASY!Lock			
Coupler -2xM22x1,5	113	4.111-037.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	114	4.111-046.0	<input type="checkbox"/>
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ			
Монтажен к-т ръчна макара за шланг			
Монтажен комплект, барабан за маркуч от пластмаса за HDS 5/12 C – HDS 8/18-4 C, 20 m	115	2.110-010.0	<input type="checkbox"/>
Автоматична самонавиваща се макара за шланг			
Wall-mounted hose reel, 15 m	116	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов, 20 m	117	6.392-074.0	<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, 20 m	118	6.392-083.0	<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated, 20 m	119	6.392-106.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated, 20 m	120	6.392-105.0	<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder, 20 m	121	6.392-076.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m, 40 m	122	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	123	2.639-931.0	<input type="checkbox"/>
Въртящ се държач от неръждаема стомана	124	2.641-867.0	<input type="checkbox"/>
		Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	
Автоматична самонавиваща се макара			
ABS автоматичен барабан за маркуч HDS C	125	2.110-012.0	<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	126	2.110-013.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HDS 7/16 C

1.173-900.0



	Артикулен н-р			
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Трансмисия за ролкови четки	127	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.	<input type="checkbox"/>
Защита от пръски	128	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски.	<input type="checkbox"/>
Ролки меки	129	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.	<input type="checkbox"/>
Ролки средни	130	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолиа и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>
Ролки твърди	131	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Твърда	132	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Средна	133	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Мека	134	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Advanced	135	6.368-094.0	iSolar 800 с четкова глава задвижвана с вода, ширина 800 mm, за дебит от 700-1000 l / h. С две срещуположно въртящи се дискови четки и гъвкава ъглова връзка. За фотоволтаични системи.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	136	6.368-092.0	iSolar 400 четка за дебит на водата от 700-1000 l / h. Водно задвижваните дискови четки с ширина 400 mm почиства малки до средни фотоволтаични системи. Освен това е идеална за използване при повдигнати системи.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
Сферичен кран	137	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	138	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 m	139	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 10 m	140	4.762-611.0	Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HDS 7/16 C 1.173-900.0



	Артикул	н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Teleskopstangen				
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	141	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 м и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	142	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 м, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Пистолет	143	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	<input type="checkbox"/>
Омекотяване на вода				
WS 50	144	6.368-463.0		<input type="checkbox"/>
WS 100	145	6.368-464.0		<input type="checkbox"/>
Regeneration Station	146	6.368-465.0		<input type="checkbox"/>
Маркучи				
Маркуч Solar	147	6.392-978.0		<input type="checkbox"/>
	148	6.392-977.0		<input type="checkbox"/>
	149	6.392-976.0		<input type="checkbox"/>
Приспособления и адаптери				
Куфар от стоманена ламарина	150	6.988-152.0		<input type="checkbox"/>
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ				
Устройства за водно бластиране (без дюза)				
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	151	4.115-000.0		<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	152	4.115-006.0		<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране				
Nozzle pack TR wet jet set 0040	153	2.112-019.0		<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи				
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	154	6.415-084.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HDS 7/16 C 1.173-900.0



	Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ			
Barrel cleaner BC 14/12	155	2.112-020.0	<input type="checkbox"/>
МОНТАЖНИ КОМПЛЕКТИ			
Монтажен к-т контрол на пламъка			
Монтажен комплект за контрол на пламъка за HDS компактен клас	156	2.642-711.0	<input type="checkbox"/>
ВОДНА ВРЪЗКА			
Гека-куплунг			
Geka connector with hose barb, R 1/2"	157	6.388-461.0	<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	158	6.388-455.0	<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	159	6.388-465.0	с накрайник за маркуч <input type="checkbox"/>
Hose coupling	160	6.388-458.0	<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър			
Смукателен филтър за вода	161	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан <input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	162	4.730-012.0	<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър			
Add-on kit water filter universal	163	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	164	4.730-102.0	<input type="checkbox"/>
Water fine filter, 100 µm, R 1"	165	2.638-270.0	<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч			
Water supply hose	166	4.440-038.0	<input type="checkbox"/>
	167	4.440-207.0	<input type="checkbox"/>
МИЕЩИ ЧЕТКИ			
Изваждаща се четка			
Push-on wash brush	168	4.113-001.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HDS 7/16 C

1.173-900.0



		Артикулен н-р		
МИЕЩИ ЧЕТКИ				
Ротираща четка за миене				
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – найлон	169	4.113-004.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. (М 18 × 1,5, сменяема вложка за четка).	<input type="checkbox"/>
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм	170	4.113-003.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. М 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка).	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



МАГАЗИН МАЙСТОРА
 БАШ МАЙСТОРА
 ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ