

# TKK CLEAN PROTECT PTFE DRY LUBRICANT



## PTFE СУХ ЛУБРИКАНТ С ДЪЛГОТРАЕН СМАЗОЧЕН ЕФЕКТ

Висококачествена смазка с тefлонова добавка за смазване на метални и пластмасови части на машини [превентивна поддръжка], за да се предотврати триене между движещи се повърхности.

### СВОЙСТВА

- Смазва и намалява триенето и износването.
- Устойчив на ръжда.
- Водоотблъскащ.
- Не съдържа силикони.
- Температурна устойчивост.
- За вътрешна и външна употреба.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл [360°].

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Подходящ е за употреба върху части, които са по-дълги и по-изложени на триене.
- Когато смазочният материал изчезне, PTFE поема ролята на смазочен материал за известно време.
- Може да се използва при температури от -20°C до +120°C.
- Среят има висок капацитет на проникване и затова се използва за машини, ролкови лагери, оси, зъбни колела, конвейерни ремъци, каучук, уплътнителни профили...

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Разклатете добре флакона преди употреба.
- Когато чуете звук от метални топчета вътре в дозата, продължете да разклащате още една минута.
- Нанесете смазката върху чиста и суха повърхност.
- Задръжте дозата на 15 до 20 см от повърхността, върху която се прилага смазката.
- За най-добри резултати от смазването, дръжте частите в движение по време на смазването.

## **ОПАКОВКА**

Аерозолна доза 400 ml

## **СЪХРАНЕНИЕ**

36 месеца на сухо място при температура между +5 °C и +25 °C. Съхранявайте дозите в изправено положение.



## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Спазвайте нормална работна хигиена. Да се използва само в проветриви места. Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на TKK.

## **ВНИМАНИЕ**

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)

