

Хартиена лента 0220 за боядисване magus™ - 60°C



Лента от промазана полу-крепирана самозалепваща хартия с лепило от естествен каучук, чувствително на натиск. Предлага се в цвят слонова кост. Подходящо за промишлени цели, за употреба в строителната индустрия и за всички други общи цели. За вътрешно и външно боядисване, при полагане на мазилки, шпакловки и замазки, за облепяне на детайли при боядисване на прозорци, дограми, стени, первази, за покриване на ръбове, ъгли и повърхности при боядисване, лакиране и други строителни довършителни работи. Може да се използва до температури от 60°C. *Поставяй лентата непосредствено преди работа и премахвай до 24 часа след боядисване.*

код	8121	8125	8122	8123	8124
дължина	45 м	45 м	45 м	45 м	45 м
ширина	19 мм	25 мм	30 мм	38 мм	50 мм
бр./кашон	48	36	32	24	24



За да получите оптимални резултати с чисти и прави ръбове, трябва да отлепите лентата скоро след боядисването, а не да чакате боята да изсъхне напълно. Отлепвайте от долу на горе под ъгъл 45 градуса. Отлепвайте бавно, без резки движения.

Хартиена лента 801 за боядисване magus™ - 80°C



Лента от промазана полу-крепирана самозалепваща хартия с лепило от естествен каучук, чувствително на натиск. Предлага се в цвят жълто. Подходящо за промишлени цели, за употреба в строителната индустрия и за всички други общи цели. Много подходяща за боядисване на автомобили. Издържа температурата на камерите за боядисване. За вътрешно и външно боядисване, при полагане на мазилки, шпакловки и замазки, за облепяне на детайли при боядисване на прозорци, дограми, стени, первази, за покриване на ръбове, ъгли и повърхности при боядисване, лакиране и други строителни довършителни работи. Може да се използва до температури от 80°C.

код	9998141	814001	9998142	9998143
дължина	45 м	45 м	45 м	45 м
ширина	25 мм	30 мм	38 мм	50 мм
бр./кашон	36	32	24	24



Най-добрият избор за хартиена лента за маскиране на автомобили при пребоядисване в камери. Издържа 80°C

Хартиена лента 6030 за боядисване magus™ - за обща употреба



Лента от промазана полу-крепирана самозалепваща хартия с хот-мелт лепило. Предлага се в цвят слонова кост. Подходящо за промишлени цели, за употреба в строителната индустрия и за всички други общи цели. **За вътрешно боядисване**, при полагане шпакловки, за облепяне на детайли при боядисване на прозорци, дограми, стени, первази, за покриване на ръбове, ъгли и повърхности при боядисване, лакиране. Да се използва при температури до 40°C. *Поставяй лентата непосредствено преди работа и премахвай до 12 часа след боядисване.*

код	8101001	8101002	8101003	8101004	8101005
дължина	45 м	45 м	45 м	45 м	45 м
ширина	18 мм	24 мм	30 мм	36 мм	48мм
бр./кашон	48	36	32	24	24



СИНЯ лента за боядисване външна magus™ UV-30 дни



СИНЯТА лента за боядисване МАГУС™ е особено подходяща за външна употреба. Издържа на UV-лъчи и влага и може да бъде отлепена без трансфер на лепило до **30 дни след нанасяне**. Може да се използва също и вътре в помещения, където има UV-лъчи и влага. Подходяща за приложения в яhti, кораби и лодки. Съвместима с повечето бои. Подложка: Синя импрегнирана хартия, устойчива на влага. Лепило: прозрачен акрилен адхезив. Издържа на температури до 120°C за 1 час.

код	8151	8152
дължина	25 м	25 м
ширина	25 мм	50 мм
бр./кашон	144	72



Най-добрият избор за външна употреба, включително на лодки, яhti и кораби. Може да разчитате, че няма да трансферира лепило дори след 30 дни на слънце.



Прецизна лента за боядисване с японска хартия magus™ UV-60 дни



60 ДНИ
UV устойчива за 60 дни



Най-добрият избор за прецизно отсичане. Лентата е повече от 2 пъти по-тънка от стандартните маскиращи ленти, което гарантира плавен преход при различните цветове. Много актуална при вътрешните интериорни дизайнери.



код	8153
дължина	50 м
ширина	25 мм
бр./кашон	36

Текстилна Хоби лента magus™ - супер здрава



Лента, усилена с памучна текстилна оплетка. Сребърен, черен, бял, оранжев, зелен, червен цвят. Създадена за множество различни приложения - скрепване, бандажирание, защита, задържане, ремонти. Супер здрава залепяща лента с изключителна сила и универсално приложение в дома, офиса, вилата, в колата, на открито и закрито за лесни, бързи и сигурни ремонти. Известна още под името "Хоби лента", "Американска лента". Издръжлива на различни климатични условия. Може да се използва при температури до 80°C.

Всеки човек би трябвало да има поне една такава лента. Служи за почти всички бързи ремонти и задачи в къщи и колата. Задължителен артикул с отлично качество.



код	8416	8417	84110	84111	84112	84113	8418	8419	8411	8412	84114
дължина	10 м	10 м	10 м	10 м	10 м	10 м	25 м	25 м	50 м	50 м	50 м
ширина	48 мм	48 мм	48 мм	48 мм	48 мм	48 мм	48 мм	48 мм	48 мм	48 мм	48 мм
бр./кашон	36	36	36	36	36	36	18	18	24	24	24
цвет	Сива	Черна	Бяла	Оранжева	Зелена	Червена	Сива	Черна	Сива	Черна	Бяла

Алуминиева лента magus™



70 микрона

Алуминиева лента с изключително качество, дебелина и лепилни свойства. Сребърен цвят. Използва се за бандажирание и изолация на въздуховоди, в хладилната и климатична техника, за ремонти в автомобили. Дебелина на чистия алуминиев филм 50 микрона. Обща дебелина 70 микрона. Издръжлива на различни климатични условия. Може да се използва за температури от -40°C до +120°C.

код	823001	822	821	823002	823003
дължина	5 м	10 м	40 м	45 м	45 м
ширина	50 мм	50 мм	50 мм	75 мм	100 мм
бр./кашон	36	36	24	16	12

Най-добрата алуминиева лента на пазара. Дебелината ѝ позволява устойчиви на времето ремонти.



36 микрона

Бюджетна алуминиева лента с добри лепилни свойства. Сребърен цвят. Използва се за бандажирание и изолация на въздуховоди, в хладилната и климатична техника, за ремонти в автомобили. Дебелина на чистия алуминиев филм 30 микрона. Обща дебелина 36 микрона. Издръжлива на различни климатични условия. Може да се използва за температури до 120°C.

код	823
дължина	10 м
ширина	48 мм
бр./кашон	72



Изолирбанд **magusFlex 130** микрона



MagusFlex е електроизолационна лента на Magus™ с отлично качество и дебелина 130 микрона. Предназначен е за обща употреба. Намира се в класа електроизолационни ленти за ниско напрежение (до 600V). Диелектрична якост 40 kv/mm. Има отлична механична устойчивост. Матова повърхност. Удължение преди скъсване: 200%. Отговаря на IEC 60454-3-1-5 и RoHS. Не съдържа олово и кадмий. Не поддържа горенето. Да се използва при температури от -10°C до +80°C.

код	852	853	855	856	854
дължина	20 м	20 м	10 м	10 м	33 м
ширина	19 мм	19 мм	50 мм	50 мм	19 мм
цвет	черен	бял	черен	бял	черен
бр./кашон	200	200	200	200	200



За да няма флагинг ефект, изолирбанда се навива стегнато до предпоследната намотка. Последната се прави при съвсем слаб опън на лентата.



Текстилна лента за кабелни снопове **magus™**



Мека текстилна лента, създадена основно за бандажиране на кабелните снопове в автомобили. Използва се и при враждане на авто-газови инсталации. Висока устойчивост на износване и температура. Подложка: PE Fleece Textile. Намалява шумовете. Задължителна при монтажа на днешните аудио и видео в автомобилите. Издържа температури до 105 °C за 3000 часа.

Незаменим помощник при монтаж на газови инсталации в автомобили, аларми, аудио оборудване.



код	851
дължина	10 м
ширина	19 мм
бр./кашон	200

Стъклофибърна армираща лента **magus™**



Самозалепваща лента за гипсокартон. Лентата е на основата на стъклофибърна плетка. Използва се за полагане върху фуги и пукнатини, главно в гипсокартон.

код	861	862	863	864	865
дължина	10 м	20 м	45 м	90 м	153 м
ширина	48 мм	48 мм	48 мм	48 мм	48 мм
бр./кашон	72	60	36	24	12



Ако не се постави гъвкав материал между парчетата гипсокартон, със сигурност се появява пукнатина с времето.



Гласфазерна лента **magus™**



код	86001
дължина	25 м
ширина	50 мм
бр./кашон	40



Специална гласфазерна saniраща лента за пукнатини и дупки на стени и укрепване на гипсокартон. Служи за армиране на фуги на гипсокартон при шпакловане - предпазва от напукване шпакловката по фугите.

Тефлонова лента за водопровод **magus™**



код	8161
дължина	12 м
ширина	12 мм
дебелина	0.10 мм
бр./кашон	10

Magus™ професионална тефлонова лента за водопровод е устойчива към киселини, основи, разтворители и различни химикали (без флуор). Има много нисък коефициент на триене. Не гори, не старее, много добър изолатор е. Издръжлива на опън, устойчива на вибрации, устойчива на UV лъчи. Плътност 35 гр/см3, температурен диапазон: от -200 до +120 градуса, работно налягане: до 20 бара.

Двустранна монтажна лента за грапави повърхности magus™



Двустранно-лепяща монтажна лента МАГУС™, армирана с мрежа от естествен памук и прозрачно лепило от синтетичен каучук. Дебелина: 0.25 мм без лайнера. Силна лепливост - 30 N/25мм. Удължаване преди скъсване - 5%. Издържа постоянно на температура от 60°C. Лентата е изключително подходяща за монтаж на мокети, килими и други материали и детайли върху грапави и груби повърхности. Отлична лепливост. Лесна за употреба. Устойчива на влага.



код	8731	8732
дължина	25 м	25 м
ширина	25 мм	50 мм
бр./кашон	72	36



Мокетите във всеки хотел са стотици и хиляди квадратни метри. Тази лента е най-бързия и качествен начин да свършите работата.

Двустранна монтажна лента с тънък прозрачен носител magus™



Двустранна монтажна лента с тънък прозрачен полипропиленов носител МАГУС™. Дебелина: 0.098 мм без лайнера. Напълно прозрачна. Силна лепливост - 30 N/25мм. Лепило - синтетичен каучук. Добро удължаване преди скъсване - 140%. Издържа постоянно на температура от 60°C. Лентата е подходяща за монтаж на гладки метални и пластмасови детайли, ПВХ, стъкло, хартия, картон, постери, плакати, фотографии, прозрачни детайли. Лесна за употреба. Устойчива на влага.



код	8725	8726	8721	8722	8723	8724
дължина	50 м	50 м	50 м	50 м	50 м	50 м
ширина	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	25 мм	50 мм
бр./кашон	36	36	24	24	18	12



Тънка прозрачна лента с отлична лепливост. Използва се широко в изработката на реклами, в шивашката индустрия, за изработка на макети.

Двустранно-лепяща монтажна полиуретанова лента magus™



Двойнолепящата полиуретанова лента МАГУС е универсална двустранна монтажна лента, подходяща за различни повърхности. За вътрешно приложение. Може да се използва върху различни боядисани повърхности, плочки, дърво, стъкло, хладилници, в автомобили и др. За монтаж на огледала, кабелни канали, закачалки, държачи, табели, постери, корнизи, хладилници, панели и др.




код	871	872	873
дължина	1.5 м	5 м	5 м
ширина	19 мм	19 мм	25 мм
бр./кашон	48	48	36



Бюджетно решение за всякакви дребни задачи, свързани със залепване в къщи и в офиса.

Монофиламентна усилена пакетираща лента magus™



код	833
дължина	50 м
ширина	48 мм
бр./кашон	18



Монофиламентната усилена пакетираща лента МАГУС е изработена от полипропиленов ВОРР филм, ламиниран със стъклофибърни влакна, ориентирани в една посока. Предназначена е за тежки натоварвания, за бандажиране, привързване, закрепване. Има нисък коефициент на удължаване и висока устойчивост на опън. Идеален за привързване при транспорт и шокови натоварвания.

Кросфиламентна усилена пакетираща лента magus™



код	834
дължина	50 м
ширина	48 мм
бр./кашон	18



Кросфиламентната усилена пакетираща лента МАГУС е изработена от полипропиленов ВОРР филм, ламиниран със стъклофибърни влакна, ориентирани в две посоки по 90 градуса. Предназначена е за тежки натоварвания, за бандажиране, привързване, закрепване. Има нисък коефициент на удължаване и висока устойчивост на опън. Идеален за привързване при транспорт и шокови натоварвания.



Ако трябва да закрепите тежък товар върху товарен камион или трябва да укрепите пале със стока, това е лентата, която ще издържи.

Опаковъчна лента magus™



Солвентна

Полипропиленова ВОРР лента, прозрачна и кафява. Лепилото е от естествен каучук, солвент. **Подходяща за работа при ниски температури.** Подходяща за ръчна употреба и ръчни диспенсъри. Може да се използва до температури от 80°C.

код	832	831	835
дължина	66 м	66 м	66 м
ширина	48 мм	48 мм	25 мм
бр./кашон	36	36	72
цвят	прозрачна	кафява	прозрачна



Безшумна, акрилна

Полипропиленова ВОРР лента, прозрачна и кафява. Подходяща за ръчна употреба и ръчни диспенсъри. Безшумна - при развиване на лентата отсъства шум.

код	83001	83002
дължина	60 м	60 м
ширина	48 мм	48 мм
бр./кашон	36	36
цвят	прозрачна	кафява

Гумен уплътнител magus™ за прозорци и врати



Гумен уплътнител 150 и 100 метра

Самозалепващ гумен (EPDM) уплътнител, подходящ за врати, прозорци, дограми. Изолира от вятър, студ, шум, прах, дъжд. Спестява до 40% от енергията, необходима за домакинството. Да се полага върху чисти повърхности при температури над +5°C.

В зависимост от профила запълва:

- Е - профил процепи от 1 до 3.5 мм
- Р - профил процепи от 2 до 5 мм
- V - профил процепи от 2 до 6.5 мм
- D - профил процепи от 3 до 7 мм

Материал: EPDM 250-350 g/dm³

Лепило: Синтетичен каучук

Обща дебелина: в зависимост от профила от 4 мм до 7.4 мм

Температурен диапазон на употреба: от -50° С до +80° С

код	8811	8812	8813	8814	8815	8816	8817	8818	8819	88110
дължина	150 м	150 м	100 м	100 м	100 м	100 м	100 м	100 м	100 м	100 м
профил	Е	Е	Р	Р	Р	Д	Д	Д	В	В
бр./каш.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
цвят	бял	кафяв	бял	кафяв	черен	бял	кафяв	черен	бял	кафяв

Гумен уплътнител 6 метра

Същият гумен уплътнител за прозорци и врати в подходяща дължина за употреба в къщи.

код	88123	88124	88121	88122	88125	88126
дължина	6 м	6 м	6 м	6 м	6 м	6 м
профил	Е	Е	Р	Р	Д	Д
бр./кашон	12	12	12	12	12	12
цвят	бял	кафяв	бял	кафяв	бял	кафяв



Сигнална лента magus™

Сигналната лента е от HDPE полиетиленово фолио, което е устойчиво на вятър. Цветовете, в които се предлага са: червено-бяла, черно-жълта. Нелепяща лента. Служи за маркиране.



код	163	164	161	167	165	166	162	168
дължина	100 м	100 м	100 м	100 м	200 м	200 м	200 м	200 м
ширина	50 мм	50 мм	70 мм	70 мм	50 мм	50 мм	70 мм	70 мм
бр./кашон	36	36	24	24	24	24	24	24
цвят	червено-бяла	жълто-черна	червено-бяла	жълто-черна	червено-бяла	жълто-черна	червено-бяла	жълто-черна

Противоплъзгаща самозалепваща лента magus™

Magus™ високо устойчива противоплъзгаща самозалепваща лента има минерално покритие и устойчива на плъзгане повърхност. Предназначена за места с лек и среден трафик на хора. За влажни, плъзгави или мазни подове и стълбища, товарни рампи, товарни машини, входове, пътеки за пешеходци, докове, селскостопански машини, платформи, сноу-мобили, АТВ-та, скелета, лентови транспортъри, яhti, кораби. Идеална за превенция на подхлъзвания и падания.

Да се полага при температури на повърхността над 10°C. Максимална работна температура: 80°C.



код	8204	8206	8207	8205	8201	8202	8203
дължина	5 м	5 м	5 м	5 м	18 м	18 м	18 м
ширина	25 мм	25 мм	25 мм	25 мм	19 мм	25 мм	50 мм
бр./кашон	36	36	36	36	24	16	8
цвет	черна	бяла	прозрачна	жълто-черна	черна	черна	черна

Мрежа срещу насекоми за прозорци и врати magus™



Мрежа срещу насекоми за прозорци и врати

Мрежата Magus™ срещу насекоми за прозорци и врати е 100% полиестерна мрежа, която служи за предпазване от комари, мухи, пчели, оси и много други насекоми. Може да предпази от дребни птици и гризачи. Има размери, подходящи за врати и за прозорци. Размерите и цветът са посочени върху опаковката. Изработена от безвреден полиестер. Може да се пере машинно или ръчно в топла вода до 30°C. Може да се глади. Устойчива на UV лъчи.

Във всеки комплект има включена прикрепваща лепяща лента, която дава възможност за лесното ѝ поставяне и сваляне. Мрежата срещу насекоми може лесно

код	81823	81822	81825	81824	81827	81826
размер	130x150 см	130x150 см	150x180 см	150x180 см	1.4x2.2 м	1.4x2.2 м
бр./кашон	12	12	12	12	12	12
цвет	бяла	черна	бяла	черна	бяла	черна
за монтаж на	прозорци	прозорци	прозорци	прозорци	врати	врати



Резервна лепенка за мрежа срещу насекоми

код	81821
размер	5.6 м
бр./кашон	20
цвет	бяла



Магнитна мрежа срещу насекоми за врати

Мрежата срещу насекоми МАГУС™ е 100% полиестерна мрежа, която служи за предпазване от комари, мухи, пчели, оси и много други насекоми. Може да предпази от дребни птици и гризачи. Изработва се в два цвята - бял и черен. За монтаж на врати. Размери: 1м X 2.20м (по-малки размери се получават чрез изрязване). На ширина мрежата е разделена на две части по 0.50м X 2.20м. Затварянето на двете части става посредством магнити. Това я прави удобна и ако имате домашен любимец, защото няма да се налага да му отваряте всеки път мрежата. Изработена от безвреден полиестер. Може да се пере машинно или ръчно в топла вода до 30°C. Може да се глади. Устойчива на UV лъчи.

код	8181	8182
размер	1м X 2.2м	1м X 2.2м
бр./кашон	40	40
цвет	бяла	черна
за монтаж на	врати	врати

Професионална корда за тример magus™



Висококачествена найлонова корда за тримери и ръчни косачки на трева. Различни дебелини (1.6мм, 2мм, 2.4мм, 3мм) и профили (кръг, квадрат, звезда, усукан).

код	8198	8192	8193	8191	8194	8196	8197	8195
дебелина	1.2 мм	1.6 мм	2 мм	2.4 мм	3 мм	2 мм	2 мм	2 мм
дължина	15 м	15 м	15 м	15 м	15 м	15 м	15 м	15 м
форма	кръг	кръг	кръг	кръг	кръг	звезда	квадрат	усукана
бр./кашон	10	10	10	10	10	10	10	10



Самозалепващ полиуретанов буфер magus™



Magus™ самозалепващи буфери представляват гъвкави, абразивно устойчиви, самозалепващи се елементи, изработени от 100% полиуретан с акрилен адхезив, в различни цветове и форми. Използват се почти навсякъде, където има шум, шумно затваряне, затръшване, подхлъзване, надраскване, стъргане, плъзгане, вибрации или шум.

Използват се като крака на дъното на малки уреди, настолни или преносими електронни устройства, електронни шкафове, телефони, клавиатури, педали, везни, часовници, говорители, опаковки и компютри, като стопер за вратички, капаци и чекмеджета, като дистанционер за рамки на картини, за да предотврати обличаване, за електроника и автомобилни приложения, като протектор при пренасяне на стоки при превоз.

схема										
код	81521	81522	81523	81524	81525	81526	81527	81528	81529	815210
вид	BM-01	BM-02	BM-05	BM-07	BM-12	BM-17	BM-29	BM-32	BM-33	BM-44
бр./опак.	15	15	15	30	18	6	6	15	15	4

Самозалепващи филцови подложки magus™



Magus™ самозалепващи филцови подложки за крака на столове, бюра, маси, шкафове, бюфети, скринове. Предпазва подовите от надраскване и спомага за по-лесното местене на мебелите. Отлично залепване. Да се залепва на добре почистени повърхности. Използват се почти навсякъде, където има вероятност от надраскване.

Почистете повърхността от мазнини, прах, разтворители, остатъци. Хванете филцовата подложка от страни и я отлепете от листа на основата. Залепете на избраното място със силно притискане. Залепвайте при температури над +5°C.

код	81534	81535	81536	81537	81538	81539	815310	815311	815313	815312	81531	81532	81533
размер	30x30	30x30	120x240	120x240	Ø24	Ø24	Ø35	Ø35	Ø35	Ø45	микс	микс	микс
бр./опак.	21	21	1	1	33	33	18	18	18	10	42	42	42
цвет	кафяви	черни	кафяви	черни	кафяви	черни	кафяви	черни	бели	черни	кафяви	черни	бели

Самозалепващи декорации за глави на винтове magus™



Magus™ самозалепващи декорации за глави на винтове са ПВЦ стикери, изработени в 17 цвята. Служат за декоративно скриване на главички на винтове в мебели, бюра, офис обзавеждане, хотелско обзавеждане, както и други подходящи места.

код	81541	81542	81543	81544	81545	8154	81547	81548	81549	815410	815411	815412	815413	815414	815415	815416	815417
размер	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14
бр./опак.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
цвет	бук	венге	махагон	череша	нова череша	дъб	ест. дъб	тъмен орех	орех	тик	маслина	тъмна зебра	капучино	бяло	крем	сив металик	черно

Заглушител на звук от EVA пена magus™



Magus™ заглушител на звук са изработени от Ethylene Vinyl Acetate (EVA). Помогат да се намалят значително звуците от затварянето на врати на шкафове, прозорци, чекмеджета, вратички на бюфети, офис бюра и шкафове. Предлагат се в различни цветове и форми. Използват се почти навсякъде, където има шум, шумно затваряне, затръшване, подхлъзване, надраскване, стъргане, плъзгане, вибрации или шум.

код	815211	815212	815213	815214
размер	Ø10	Ø10	22x8 мм	22x8 мм
бр./опак.	50	50	30	30
цвет	бял	черен	бял	черен

Карбофлексен диск magus™



Инокс

Карбофлексен диск за рязане на неръждаеми и киселинно-устойчиви стомани. Има висока твърдост, лесен за рязане, прави хладен разрез, което води до по-висока ефективност и дълъг живот. Използвай защитни средства при рязане. Преди употреба прочети инструкциите.

НЕ Е ЗА ШЛАЙФАНЕ!



код	82121	82122	82123
размер	115x1.0	125x1.0	230x2.0
бр./кашон	25	25	35



Метал

Карбофлексен диск за рязане на стомана, чугун, лята стомана, детайли с по-голямо напречно сечение, пръти, шини, листа, шевове на отливки. Характеризира се с висока твърдост, висока ефективност и дълъг живот. Използвай защитни средства при рязане. Преди употреба прочети инструкциите.

НЕ Е ЗА ШЛАЙФАНЕ!



код	82112	82113	82114
размер	115x2.5	125x2.5	230x3.0
бр./кашон	25	25	25



Неметал

Карбофлексен диск за рязане на армиран бетон, бетон, мозайка, естествени и изкуствени камъни, керамика, както и чугун. Характеризира се с висока твърдост, висока ефективност и дълъг живот. Използвай защитни средства при рязане. Преди употреба прочети инструкциите.

НЕ Е ЗА ШЛАЙФАНЕ!



код	82131	82132	82133	82134	82135
размер	115x1.0	115x2.5	125x1.0	125x2.5	230x3.0
бр./кашон	25	25	25	25	25

Покривен найлон, стреч, велпапе



пакетиран найлон	дебел	тънък	найлон на ролки	вторичен		първичен	
микроми	50	7	микроми	100	100	100	100
размер	4x5м = 20м2		дължина	100 м	50 м	100 м	50 м
бр./кашон	20	120	ширина	2 м	4 м	2 м	4 м
код	92	91	код	95	96	93	94

ръчно стреч фолио, 23 микроми	Манули	велпапе			
нето	1.1 кг	1 кг	1.65 кг	дължина	15 м
бр./кашон	6	8	6	ширина (прибл.)	1 м
код	413		412	код	910

Лопата за сняг magus™

Студоустойчива лопата за сняг с универсален размер, произведена по най-модерна технология за работа с рециклирани материали, позволяваща високо качество и здравина.

Дървената или алуминиевата дръжка дават стабилност. Има различни размери. Във всеки комплект има гребло, дървена или алуминиева дръжка, пластмасова ръкохватка и винтове за сглобяване. Произведена в Европа.



код	82411	82412	82413	82414	82415
означение	W-40	W-46	AL-40	AL-46	C-46
гребло	40смX32см	46смX35см	40смX32см	46смX35см	46смX35см
дръжка	130 см	132 см	130 см	132 см	132 см
дръжка	дървена	дървена	алуминиева	алуминиева	алуминиева

Зимна течност за чистачки magus™ - концентрат

Препаратът се изсипва в резервоарчето на течността за почистване на предното стъкло на автомобила. Според предпочитаната степен на защита против замръзване се добавя необходимото количество вода в съответствие с данните от таблицата.



концентрат	1 част	1 част	1 част	код	8141
вода	3 части	2 части	1 част	обем	1 л
температура	до -10°C	до -18°C	до -25°C	бр./кашон	12