




Utilizzo leggero
Light duty

Carpenteria leggera
Light carpentry

Cantiere edile
Construction site

- Robuste e durevoli
- Carrozzeria resistente
- Elettrodi rutili
- Sturdy and durable
- Tough housing
- Rutile electrodes



МАГАЗИН МАКІС
БАШ МАКІС
ПРОФЕСІОНАЛНИ РЕШЕННЯ

*GLOBUS MINI, 3.0, 4.0, 4.2 Accessori in dotazione - Supplied accessories



010301




010310

*GLOBUS 4.2, 5.0D Accessori in dotazione - Supplied accessories





MADE IN SAN MARINO		GLOBUS MINI	GLOBUS 3.0	GLOBUS 4.0	GLOBUS 4.2	GLOBUS 5.0 D
		MMA AC	MMA AC	MMA AC	MMA AC	MMA AC
Campo di regolazione - Welding current range		44 - 140A	44 - 140A	44 - 160A	35 - 160A	30 - 200A
Tensione a vuoto - Open circuit voltage		43 - 49V			39 - 49V	41 - 50V
Tensione di alimentazione - Input voltage		1 ph - 230V 50/60 Hz			1 ph - 230/400V 50/60 Hz	
Potenza assorbita - Absorbed power: Min / Max		2,0 - 4,0 kW	2,0 - 4,0 kW	2,0 - 5,0 kW	2,0 - 5,0 kW	2,0 - 6,0 kW
Fusibile - Fuse		16A		20A	20/16A	25/20A
Elettrodi : \varnothing mm Electrodes: \varnothing mm	Rutile	1,6 - 3,2	1,6 - 3,2	1,6 - 4,0	1,6 - 4,0	1,6 - 5,0
Connessioni in uscita - Output connection		Cavi diretti - Direct cables				DX 25 mm ²
Ventilata - Fan cooled		-	•	•	•	•
Regolazione continua - Stepless regulation		•	•	•	•	•
Protezione termostatica - Thermostatic Protection		•	•	•	•	•
Peso - Weight \approx		13,7 kg	13,9 kg	15,6 kg	17 kg	19,1 kg
Dimensioni - Dimensions		390 x 210 x 280 mm			570 x 320 x 350 mm	
Versione - Version						
*Generatore + accessori - *Power source + accessories		204100	204500	204700	204900	-
Solo generatore - Power source only		-	-	-	-	203700



yellow energy

DECA S.p.A.
47891 Falciano - Repubblica di San Marino - tel. 0549 910711

www.decaweld.com

