

ThermoSensor Clamp



DE 02

EN 04

NL 06

DA 08

FR 10

ES 12

IT 14

PL 16

FI 18

PT 20

SV 22

NO 24

TR 26

RU 28

UK 30

CS 32

ET 34

RO 36

BG 38

EL 40



Laserliner

Прочетете изцяло ръководството за експлоатация, приложената брошура „Гаранционни и допълнителни инструкции“, както и актуалната информация и указанията в препратката към интернет в края на това ръководство. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ трябва да бъде съхранен и да бъде предаден при предаването на устройството.

Функция / Използване

ThermoSensor Clamp е К-тип температурен датчик за измерване на контактната температура на метални тръби от 6 до 35 милиметра. Продуктът разполага с топлоустойчива дръжка и е подходящ за устройствата ThermoMaster, ThermoSpot XP, CondenseSpot XP, Multi-Meter XP и ClampMeter XP.

Общи инструкции за безопасност

- Използвайте прибора единствено съгласно предназначението за употреба в рамките на спецификациите.
- Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за деца. Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
- Приборът не трябва да се променя конструктивно.
- Не излагайте уреда на механично натоварване, екстремни температури, влага или прекалено високи вибрации.
- Температурният сензор (тип К) не трябва да се използва под външно напрежение.
- Опасност от повреждане! Измервателните повърхности могат да надраскат деликатните измервани материали.
- Опасност от притискане! Не хващайте закрепващата скоба!

Инструкции за безопасност

Работа с електромагнитно лъчение

- Измервателният уред спазва предписанията и граничните стойности за електромагнитната съвместимост съгласно Директива 2014/30/ЕС за електромагнитната съвместимост (EMC).
- Трябва да се спазват локалните ограничения в работата, като напр. в болници, в самолети, на бензиностанции или в близост до лица с пейсмейкъри. Съществува възможност за опасно влияние или смущение от електронни уреди.

Указания за техническо обслужване и поддръжка

Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа и избягвайте използването на почистващи и абразивни препарати и разтворители. Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.

ThermoSensor Clamp



- 1 Извод за свързване тип К 3 Измервателна повърхност
2 Кабел, 1,5 m

Технически характеристики

(Запазва се правото за технически изменения. 21W25)

Измервателен диапазон	-40°C ... 100°C
Точност	± 2,5°C
Диаметър на тръбата	6 mm ... 35 mm
Условия на работа	-10°C ... 60°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%, Без наличие на конденз, Работна височина макс. 4000 m над морското равнище
Условия за съхранение	-20°C ... 70°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%
Дължина на кабела	1,5 m
Размери (Ш x В x Д)	130 x 79 x 39 mm (без кабел)
Тегло	100 g

ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:

<http://laserliner.com/info/?an=AGV>

