



Техническа карта

Продукт	Cosmos Lac Спрей литиева смазка 
Описание	<p>Висококачествена литиева смазка - осигурява отлично смазване и защита от всякакви неблагоприятни условия. Специално подсилена с литий, смазката има широко приложение - идеална за ползване в дома, за автомобили, автобуси, мотоциклети, яhti и др.</p> <p>Приложение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за смазване на лагери, панти, вериги, отворени зъбни колела, червячни винтове и др.. Продуктът е проектиран да устои на центробежните сили при високоскоростни механизми.
Цвят	Кехлибар
Клас на консистенция NLGI (DIN 51818):	2
Работни проникване (25°C and 60 strokes IP50) :	265 - 295
Температура на прокапване ISO 2176, °C	>250
Weld Load, N	3900 (min)
Weld Scar,mm	< 4,0 (at 3900N)
Wear 1 hr./400N, mm	0,6
EMCOR Test, DIN 51802	0/0
Работна температура, °C:	-30 to 170 (краткотрайно 200°C)
General Aerosol:	
Пропелант:	Пропан/Бутан
Плътност (20°C), g/ml	0,658
Налягане (20°C), Bar	4,0
Delivery rate (20°C), g/sec	1,9
Опаковка	400мл
Употреба	<p>Препоръчителни условия:</p> <p>Флакона трябва да е затоплен до стайна температура.</p> <p>Разтръскайте, около минута, преди използване.</p> <p>Нанесете лубриканта .</p> <p>Изчакайте, около 5 мин., да се изпари разтворителя.</p> <p>Отстранете излишният лубрикант с чиста кърпа.</p>
След употреба	След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.
Съхранение	В сухо и хладно помещение, в оригинални опаковки при температури от 20÷35°C. Не съхранявайте в превозни средства.
Безопасност	Вижте Информационния лист за безопасност.
Срок на годност	2 години от датата на производство.